



261250018

Sondeo 6. Fustiñana

Columna 1 de 1

cala Instalación	Perfil		Descripción litológica	Observac.	Fotogr	afías
		0,00 - 1,20 m: Zahorras de	e aportación		100	
		1,20 a 3,60 m: Limos aren con cantos dispersos. Cuat	osos marrones oscuros a grises húmedos y sa ernario Aluvial	turados,		
		3,60 a 4,60 m: Gravas y bo heterométricos redondead	olos de matriz arenosa marrón, cantos poligén os. Cuaternario Aluvial Saturado	icos,	Note of the state	STINANT CHEN
		4,60 a 6,00 m: Arcillas ma grises. Substrato rocoso	rgosas de tonos pardos con pasadas de arenis	cas	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
					Z	MAZ
DATOS CONST	TRUCTIVOS					
DATOS CONST			Instalación:			
DATOS CONST Perforación: Tipo: Rotación con	n batería simple		Tipo y diámetro: PVC 4"			
DATOS CONST	n batería simple		Tipo y diámetro: PVC 4" Tamos ciegos: de +0,30 a -1,00 m			
DATOS CONST Perforación: Tipo: Rotación con	n batería simple		Tipo y diámetro: PVC 4" Tamos ciegos: de +0,30 a -1,00 m Tamos ranurados: de -0,70 a -6,00 m			
DATOS CONST Perforación: Tipo: Rotación con	n batería simple		Tipo y diámetro: PVC 4" Tamos ciegos: de +0,30 a -1,00 m Tamos ranurados: de -0,70 a -6,00 m Bentonita: de 0,00 a 1,00 m		Nivel fr	
DATOS CONST Perforación: Tipo: Rotación con	n batería simple		Tipo y diámetro: PVC 4" Tamos ciegos: de +0,30 a -1,00 m Tamos ranurados: de -0,70 a -6,00 m	rficia	Nivel fre fecha	eático Profundidad 1,10 m





261350044

Sondeo 5. Frescano

Columna 1 de 1

					L		Columna 1 de 1
scala	Instalación	Perfil		Descripción litológica	Observa	nc. For	tografías
		• •	0,00 - 0,20 m: Tierra vegeta	, limos marrones con cantos			Reschab
1				os marrones oscuros húmedos, con canto	s dispersos.	The second secon	and an care
			1,80 a 5,70 m: Gravas y bolo heterométricos redondeados	os de matriz arenosa marrón, cantos poligo . Cuaternario Aluvial Saturado	énicos,	Ted 2.00	RISERAD WAS TO SERVICE AND THE PROPERTY OF THE
7			5,70 a 7,20 m: Arcillas marg grises. Substrato rocoso	osas de tonos rojizos con pasadas de aren	niscas		77)
9							
DAT	OS CONST	RUCTIVOS					
				Instalación:			
	oración:						
Perf		batería simple	y corona de widia	Tipo y diámetro: PVC 4"			
Perf	Rotación con	batería simple 128 mm (hast		Tipo y diámetro: PVC 4" Tamos ciegos: de +0,30 a -1,70 m			
Perf	Rotación con						
Perf Tipo:	Rotación con			Tamos ciegos: de +0,30 a -1,70 m Tamos ranurados: de -1,70 a -7,20 m Bentonita: de 0,00 a 1,20 m			el freático
Perf Tipo:	Rotación con			Tamos ciegos: de +0,30 a -1,70 m Tamos ranurados: de -1,70 a -7,20 m		Nive fecha 09/09/2013	el freático Profundidad 3,40